

Link do produktu: <https://www.kanciapa.com/akumulatorowa-frezarka-gornowrzecionowa-dewalt-dcw604nt-18v-walizka-p-112.html>



Akumulatorowa frezarka górnwzrecionowa DeWalt DCW604NT 18V + walizka

Cena **1 399,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

Akumulatorowa frezarka górnwzrecionowa DeWalt DCW604NT BRUSHLESS 18V + walizka (bez akumulatora i ładowarki)

DeWalt

Najważniejsze cechy produktu

Bez akumulatora i ładowarki, kufer TSTAK

Największe zalety

Akumulatorowa frezarka górnwzrecionowa 18V Li-Ion

DCW604NT

- kompaktowa frezarka 18V XR 8 mm (1/4") z wymiennymi stopami - podstawa stała i dwuręczna
- wyposażona w trwały i wydajny silnik bezszczotkowy
- system elektronicznego sterowania prędkością pozwala na optymalne dobranie prędkości do obrabianego materiału
- pięć pozycji szybkich nastaw głębokości frezowania
- nastawny ogranicznik głębokości pozwala precyzyjnie dobrać głębokość
- trwała, aluminiowa obudowa silnika i podstawy
- podwójne diody LED oświetlają miejsce pracy
- szybka zmiana podstaw i frezów dzięki mechanizmom szybko zaciskowym
- blokada wrzeciona do szybkiej wymiany frezów
- łagodny start, elektroniczny hamulec i stała prędkość zapewniają większą precyzję frezowania
- gumowe uchwyty sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest wygodniejsze
- podstawa z przezroczystego akrylu daje bardzo dobrą widoczność obrabianego materiału

Dane techniczne

- prędkość obrotowa: 16000-25500 obr/min
- wielkość suwu wgłębnego: 55 mm
- maksymalna średnica freza: 30 mm
- tuleja prowadząca: 17 mm
- tuleja mocująca: 8 mm

Wyposażenie

- frezarka DCW600
- 2 prowadnice równoległe
- 2 adaptery do odsysania pyłu
- tulejka zaciskowa 8 mm
- klucz 17 mm
- podstawa dwuręczna i stała
- stożek centrujący
- kufer TSTAK

Dodatkowe funkcje

Kompaktowa frezarka 18V XR 8 mm (1/4") z wymiennymi stopami - podstawa stała i dwuręczna i z silnikiem bezszczotkowym, 16000-25500 obr/min, suw 55 mm, tulejka zaciskowa 8 mm, max śr freza 30 mm, 17 mm tuleja prowadząca, 2 prowadnice równoległe, stożek centrujący, klucz 17 mm, pięciopozycyjna regulowana głowica, aluminiowa obudowa silnika i podstawy, oświetlenie podwójnymi diodami LED, pierścień z mechanizmem zaciskowym, blokada wrzeciona do szybkiej wymiany frezów, łagodny start, elektroniczny hamulec, zmienna kontrola prędkości, 2 adaptery do odsysania pyłu, bez akumulatora i ładowarki w kufrze TSTAK

- **Stan:** Nowy
- **Kod produktu:**
- **Zastosowanie:** PROFESJONALNE
- **Napięcie akumulatora [V]:** 18
- **Pojemność akumulatora [Ah]:** -
- **Tulejka zaciskowa [mm]:** 8
- **Głębokość frezowania [mm]:** 55
- **Max. średnica freza [mm]:** 30
- **Ciężar [kg]:** 2
- **Gwarancja [m-c]:** 12
- **Opakowanie:** TSTAK

Akumulatorowa frezarka górnwrzecionowa 18V Li-Ion

DCW604NT

- kompaktowa frezarka 18V XR 8 mm (1/4") z wymiennymi stopami - podstawa stała i dwuręczna
- wyposażona w trwały i wydajny silnik bezszczotkowy
- system elektronicznego sterowania prędkością pozwala na optymalne dobranie prędkości do obrabianego materiału
- pięć pozycji szybkich nastaw głębokości frezowania
- nastawny ogranicznik głębokości pozwala precyzyjnie dobrać głębokość
- trwała, aluminiowa obudowa silnika i podstawy
- podwójne diody LED oświetlają miejsce pracy
- szybka zmiana podstaw i frezów dzięki mechanizmom szybko zaciskowym
- blokada wrzeciona do szybkiej wymiany frezów
- łagodny start, elektroniczny hamulec i stała prędkość zapewniają większą precyzję frezowania
- gumowe uchwyty sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest wygodniejsze
- podstawa z przezroczystego akrylu daje bardzo dobrą widoczność obrabianego materiału

Dane techniczne

- prędkość obrotowa: 16000-25500 obr/min
- wielkość suwu wgłębnego: 55 mm
- maksymalna średnica freza: 30 mm
- tuleja prowadząca: 17 mm
- tuleja mocująca: 8 mm

Wyposażenie

- frezarka DCW600
- 2 prowadnice równoległe
- 2 adaptery do odsysania pyłu
- tulejka zaciskowa 8 mm
- klucz 17 mm
- podstawa dwuręczna i stała
- stożek centrujący
- kufer TSTAK

Kompaktowa frezarka 18V XR 8 mm (1/4") z wymiennymi stopami - podstawa stała i dwuręczna i z silnikiem bezszczotkowym, 16000-25500 obr/min, suw 55 mm, tulejka zaciskowa 8 mm, max śr freza 30 mm, 17 mm tuleja prowadząca, 2 prowadnice

równoległe, stożek centrujący, klucz 17 mm, pięciopozycyjna regulowana głowica, aluminiowa obudowa silnika i podstawy, oświetlenie podwójnymi diodami LED, pierścień z mechanizmem zaciskowym, blokada wrzeciona do szybkiej wymiany frezów, łagodny start, elektroniczny hamulec, zmienna kontrola prędkości, 2 adaptory do odsysania pyłu, bez akumulatora i ładowarki w kufrze TSTAK