

Link do produktu: <https://www.kanciapa.com/dewalt-dcf961-najmocniejszy-klucz-udarowy-18v-xr-12-1626-nm-2373-nm-tstak-p-88.html>



DeWalt DCF961 Najmocniejszy Klucz Udarowy 18V XR 1/2" (1626 Nm / 2373 Nm / TSTAK)

Cena

1 280,00 zł

Opis produktu

DeWalt DCF961 to lider wśród akumulatorowych kluczy udarowych z uchwytem 1/2 cala. Oferuje bezkompromisową wydajność, stanowiąc pełnoprawną alternatywę dla narzędzi pneumatycznych. Z momentem dokręcania na poziomie 1626 Nm oraz momentem zrywającym sięgającym 2373 Nm, urządzenie bez problemu radzi sobie z najbardziej opornymi śrubami.

Jako bezpośredni następca modelu DCF900, klucz został wyposażony w zmodernizowany silnik bezszczotkowy, który gwarantuje jeszcze wyższą sprawność. Narzędzie dostarczane jest w walizce systemowej TSTAK.

Kluczowe cechy i technologie

- **Moc maksymalna (2373 Nm):** Zapewnia skuteczne odkręcanie zabezpieczonych i skrajnie skorodowanych śrub w zawieszaniach, kołach pojazdów ciężarowych czy elementach konstrukcji mostowych.
- **Panel Precision Wrench™:** Zaawansowany system elektroniczny dbający o bezpieczeństwo pracy:
 - **Dokręcanie:** Chwilowe wstrzymanie pracy przed załączeniem udaru chroni gwint przed uszkodzeniem.
 - **Odkręcanie:** Automatyczna redukcja obrotów po zerwaniu połączenia zapobiega niekontrolowanemu wypadnięciu nakrętki.
- **4 tryby pracy:** Obejmują 3 standardowe biegi oraz tryb precyzyjny, co ułatwia dostosowanie parametrów do konkretnego zadania.
- **Tryb "Boost":** Automatyczne zwiększenie mocy do poziomu maksymalnego po 4 sekundach ciągłej pracy.
- **Regulowane podświetlenie LED:** Poprawia widoczność podczas pracy w trudno dostępnych i słabo oświetlonych miejscach.

Przeznaczenie

Narzędzie stworzono z myślą o profesjonalistach wymagających mobilności i maksymalnej siły w trudnych warunkach:

- Serwisach pojazdów ciężarowych i naczep (TIR)
- Naprawie ciężkiego sprzętu budowlanego oraz rolniczego
- Przemysłach kolejowym, stoczniowym i energetycznym
- Montażu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych

Zasilanie
Uchwyt narzędziowy
Maks. moment dokręcania
Maks. moment zrywający
Prędkość obrotowa
Częstość uderzeń
Waga (bez aku)

Akumulatorowe, 18 V XR
Kwadrat 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
1626 Nm
2373 Nm
0 - 440 / 800 / 1200 obr./min
0 - 1890 ud./min
3,5 kg