

Link do produktu: <https://www.kanciapa.com/makita-szlifierka-katowa-125mm-z-reg-obrotow-lxt-18v-2x-5-0ah-dga513rtj-p-74.html>



MAKITA SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm Z REG. OBROTÓW LXT 18V 2x 5,0Ah DGA513RTJ

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA

- Akumulatorowa szlifierka kątowa o wysokiej mocy do tarcz o średnicy 125 mm zasilana akumulatorem Li-Ion 18 V
- **BLDC** - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia **XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia **ADT** - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy
- Technologia **AFT** - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy (3000 - 8500 obr/min)
- Funkcja **antyrestart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Ergonomicznie zaprojektowana obudowa silnika zapewnia pewny i komfortowy chwyt szlifierki, a uchwyt pokryty gumą pochłaniającą wibracje poprawia komfort użytkownika
- Obwód zabezpieczający akumulatory przed nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem lub przeciążeniem
- Funkcja łagodnego rozruchu oraz hamulec elektryczny
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- **Nie współpracuje** z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

PARAMETRY

- Napięcie akumulatora: **18V**
- Zasilanie **LXT**
- Osłona akumulatora: **TAK**
- Częst. skoków na biegu jałowym: **3000 - 8500 min⁻¹**
- Maks. głębokość cięcia: **29 mm**
- Średnica otworu tarczy: **22,23 mm**
- Średnica talerza szlifierskiego: **125 mm**
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): **2,4 - 3,0 kg**
- Wymiary (D x S x W): **382 x 140 x 145 mm**
- Funkcja "anty-restart": **TAK**
- Hamulec elektryczny: **TAK**
- Rękojeść AVT: **TAK**
- Kamień szlifierski: **TAK**
- Klucz do nakrętki kontrującej: **TAK**

-
- Gwint wrzeciona: **M14**
 - Obsługiwane akumulatory: **1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah**

WIBRACJE I EMISJA HAŁASU

ZAKRES DOSTAWY

- **Akumulatorowa szlifierka DGA513**
 - Osłona tarczy szlifierskiej 125mm (123145-8)
 - Uchwyt boczny (158237-4)
 - Kołnierz mocujący (224447-6)
 - Nakrętka kołnierza (224554-5)
 - Klucz do nakrętki kontrującej (782423-1)
 - Tarcza do szlifowania zgrubnego (A-80656)
 - Noże dwustronne (zamontowane)
 - Sprawdzian nastawczy noży
 - Prowadnica równoległa
 - Walizka Makpac
 - Wkład do walizki systemowej
 - **Ładowarka DC18RC (195584-2)**
 - **2x akumulator BL1850B 18V / 5.0Ah (197280-8)**
 - Instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna
-
- Poziom ciśnienia akustycznego: **79 dB(A)**
 - Współczynnik hałasu: **3 dB(A)**
 - Poziom wibracji: **6,0 m/s²**
 - Współczynnik wibracji K h: **1,5 m/s²**