

Link do produktu: <https://www.kanciapa.com/smarownica-akumulatorowa-dewalt-dcgg571p1-zestaw-p-56.html>



Smarownica Akumulatorowa DeWALT DCGG571P1 zestaw

Cena	1 669,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	DCGG571P1

Opis produktu

Szukasz narzędzia, które zmieni żmudny proces smarowania maszyn w szybkie i czyste zadanie? **Smarownica akumulatorowa DeWALT DCGG571** to rynkowy standard wydajności, a w oferowanym przez nas zestawie otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, by natychmiast przystąpić do pracy na najwyższych obrotach.

Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

Kupując ten komplet, oszczędzasz czas i eliminujesz ryzyko przestojów. Wybraliśmy komponenty, które najlepiej współpracują z urządzeniem DeWALT, zapewniając maksymalną żywotność maszyny i wygodę operatora.

W skład zestawu wchodzi:

- **Smarownica DeWALT DCGG571W walizce** : Generuje ciśnienie rzędu **690 bar (10 000 PSI)**, co pozwala na przebicie się przez nawet najbardziej zabezpieczone kalamitki
- **Akumulator DeWALT DCB184 5.0Ah**: Pojemne ogniwo z serii XR, które pozwala na opróżnienie do 10 wkładów smaru na jednym ładowaniu.
- **Ładowarka DCB1104**: Najnowszy model kompaktowej ładowarki, która szybko i bezpiecznie przywróci energię Twoim akumulatorom.
- **2x Smar Silesia w tubce**: Wysokiej jakości smar litowy, idealny do pracy w trudnych warunkach i pod dużym obciążeniem.
- **Końcówka samoblokująca**: Koniec z trzymaniem węża ręką! Końcówka pewnie zatrzaskuje się na smarownicze, gwarantując 100% szczelności i brak wycieków bokiem.

Kluczowe cechy smarownicy DeWALT DCGG571

Nieźrównana moc i precyzja

Dzięki przepływowi na poziomie **147 g/min**, smarowanie przebiega błyskawicznie. Urządzenie posiada wąż o długości **1 metra**, co pozwala na swobodny dostęp do trudno dostępnych punktów w koparkach, ciągnikach czy liniach produkcyjnych.

Czystość i ergonomia

Smarownica wyposażona jest w filtr, który chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami z wkładów. Zintegrowana **dioda LED** doskonale oświetla punkty smarowania w ciemnych zakamarkach maszyn.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Ciśnienie wyjściowe	690 bar (10 000 PSI)
Prędkość posuwu	147 g/min
Pojemność zbiornika	453 g (luzem) / 400 g (kartusz)
Długość węża	100 cm
Waga z akumulatorem	ok. 4 kg

[Czytaj więcej](#)